

¿Qué tiene de diferente Toque de la Tierra?

La esencia del color, su pigmentación. A través de una combinación única de arcillas creamos un color con pigmentación de origen 100% natural. Lo mejor de Suvinil ya lo conoces, ahora más sostenible.

<b>Indicación</b>	Indicado para superficies de revoque, hormigón, fibrocemento, sobre enduido y enduido acrílico, yeso y repintados.
<b>Colores</b>	Son 6 colores para que coincida contigo y con tu pared. ¿Ya sabes cuál es la tuya?
<b>Principales Ventajas</b>	Aplicación interna.
	Efecto cal contemporáneo.
	Protección de recubrimiento acrílico.



**Referencias normativas:** Este producto no está clasificado según NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**Informaciones técnicas:**

¿De qué está hecha esta tinta?

Agua, Resina a base de acuosa de dispersión de copolímero de estireno acrílico, aditivos, arcillas, cargas minerales inertes, glicoles, biocidas suractivos, a base de 2-octil-2H-isotiazol-3-ona y mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede estar seguro, Suvinil utiliza las mejores materias primas.

Envases (Colores listos) → 5 Kg

Sólidos/Peso - (Valor obtenido a través del Norma ABNT NBR 15315:2005)	70 - 80%
Sólidos/Volumen - (parte que permanece en la película seca, cuanto mayor el valor, mayor será la capa seca)	50 - 70%
Densidad - (peso específico, cuanto mayor sea el valor, más pesado/denso será el producto)	1,65 - 1,75 g/cm³
pH - ASTM E70 - Método de prueba estándar para pH de soluciones acuosas con electrodo de vidrio	8,5 - 9,5
Plazo de Validez - (envase cerrado y sin uso)	36 meses

PREPARAR		PINTAR		SECAR	
<b>¿Qué vas a pintar?</b>	<b>Dilución:</b>	<b>Para aplicar, utilice:</b>	<b>Nº de manos:</b>	<b>Secado:</b>	<b>Envase/ Rendimiento:</b>
Revoque, hormigón, fibrocemento, enduido, yeso y repintado.	Listo para usar.	Fratachos de acero inoxidable con esquinas redondeadas y espátula.	1 a 3	Al tacto: 2 horas Entre manos: 8 horas Final: 12 horas	Galón (5,0 Kg): hasta 8 m²

**Prepara la pared:**

Antes de empezar a pintar, observa cómo está su pared. Debe ser uniforme, limpio y muy seco. Después de lijar, recuerda eliminar todo el polvo restante antes de pintar.

¿Qué vas a pintar?	Que deberías hacer
Pared nueva: con yeso, mortero, hormigón o cemento y sin pintar	Después de secar y curar durante al menos 28 días, pase la mano por la pared. Si quedan granos o polvo, aplique una capa de Suvinil Fundo Preparador. Si los granos o el polvo no salen, aplique una capa de Suvinil Selador Acrílico
Pared pintada: con burbujas, partes sueltas o mal adheridas	Elimina todas estas imperfecciones con raspado, lijado, cepillado o chorro de agua y aplica una mano de Suvinil Fundo Preparador.
Pared mohosa	Lavar con una mezcla de agua y lejía (1:1), dejar reposar durante una hora, enjuagar y dejar secar.
Superficie brillante	Lije y elimine el polvo con un trapo humedecido con agua y aplique Suvinil Matte Complete u otra pintura de acabado Premium Matte
Pared con ligeras imperfecciones, ondulaciones, rugosas o gruesas	En internos, nivel con Suvinil Massa Acrílica. En ambientes interiores secos, use Suvinil Massa Corrida.
Pared con muchas imperfecciones y profundos defectos	Corrija con mortero y espere al menos 28 días para curar.
Yeso: enduido, revestimiento, moldura o acartonado	Deje secar durante 30 días. Aplique una mano de Suvinil Gesso & Drywall para asegurar la adhesión de la pintura.
Fibrocemento y paredes pintadas con cal o pinturas muy antiguas	Aplique una mano de Suvinil Fundo Preparador.

### Observaciones:

Antes de pintar con la Suvinil Toque de la Tierra, observe cómo está el tiempo afuera. Si está lloviendo, muy ventoso, por debajo de 10°C y/o con humedad por encima del 90%, deje la pintura para otro día. Los días en que el clima no es ideal para la pintura, el secado y la curación pueden tardar un poco más.

**Después de pintar, ¿cómo limpiar la pared?** Deje que lo enduido se seque durante 2 semanas antes de limpiarla. Use un paño suave o una esponja con detergente suave, luego limpie con un paño humedecido con movimientos suaves solo en el lugar afectado.

**Cuando termine de usar todo el producto**, recuerda desechar el embalaje de tu Suvinil en puntos de recogida.

**Nuestros colores cuentan historias.** Pero tenga en cuenta: el color del producto puede ser ligeramente diferente al impreso en la etiqueta o en el catálogo. Esto se debe a que el proceso de impresión es diferente al proceso de producción de pasta Suvinil. Además, antes de elegir tu color, piensa siempre en la luminosidad del ambiente que vas a pintar y ten en cuenta que, dependiendo del efecto aplicado, es característico del producto tener matices claros y oscuros de la tonalidad elegida. Después de la aplicación, este producto no acepta retoques. Nunca lije la superficie después de aplicar este producto.

### Algunas precauciones:

**Eventual contacto con la piel**, lávate con jabón y abundante agua. En caso de irritación o erupción, consulte a un médico. Evite respirar polvo, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles y siempre use guantes, ropa y protección para los ojos y la cara al pintar.

No recomendamos la aplicación en pisos, puede cambiar el desempeño de los sobrantes no utilizados y almacenados.

**Mantener el envase cerrado** y fuera del alcance de los niños y de los animales; Almacenar en un local cubierto, fresco, ventilado y lejos de fuentes de calor; Mantener el ambiente ventilado durante la preparación, aplicación y secado, En caso de inhalación se deberá alejar del local a la persona; En caso de ser ingerido, no provocar vómito. Consultar un médico llevando el envase del producto; Este producto no está destinado a edificaciones no industriales, por lo tanto, siga las recomendaciones de uso. Si hay resto de este producto, pinte otros locales o haga una donación; Este envase destapado y con residuos secos del producto se clasifica de acuerdo con la norma NBR 10.004 como RESIDUO NO PELIGROSO/NO INERTE, debiendo destinarse al reciclaje según el tipo de envase; Muchos municipios proporcionan áreas para la disposición de residuos de la construcción. Consulte al departamento responsable de la recolección de basura en su municipio.

### Otras informaciones:

La **hoja de datos de seguridad de Producto Químico (HDS)** se puede obtener a través del sitio web [www.suvinil.com.br](http://www.suvinil.com.br). **Urgencias médicas (24 h):** *Centro de Asistencia Toxicológica (CEATOX):* - 0800-0148-110. **Emergencias por accidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. El transporte del producto debe realizarse de manera que el mismo se quede de pie y cubierto durante todo el curso. Las condiciones para evitar que el producto se vuelque deben garantizarse. Producto "no peligroso para el transporte según Resolución ANTT 5232/2016".

**En caso de dudas**, habla con nuestro Servicio de Atención al Cliente (SAC) y guarda siempre la factura de tu tinta para facilitar el servicio. Recuerde: una vez abierto, las sobras y restos de producto almacenados pueden sufrir un cambio en su rendimiento. ¿Quieres un consejo? Aprovecha para pintar otra cosa o donar lo que queda a alguien.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsable - Rafael Mendonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região



Autor: Gestión de la Calidad, Seguridad & Stewardship / Revisión: Laboratório P&D Alvenaria

