

Enduido Para Efecto que transforma y decora tu pared.

Mármol, cemento quemado, hormigón, madera, bambú. Suvinil Masilla para Efectos convierte su pared en una nueva superficie. Y lo mejor: está listo para usar. ¡Solo abre y aplica directamente a la pared!

Indicación Indicado para superficies interiores no humectables y se puede aplicar a superficies nuevas, no pintadas y repintadas. Base desarrollada exclusivamente para teñir en el sistema Suvinil SelfColor.

Colores Son más de 1.700 colores para que coincida contigo y con tu pared. ¿Ya sabes cuál es la tuya?

Creación de efectos: hormigón visto, mármol, cemento quemado. Y 2 efectos más para elegir.

Principales Ventajas



Referencias normativas: Este producto no está clasificado según Norma NBR 11702:2019 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Informaciones técnicas:

¿De qué está hecha esta pintura?

Agua, resina a base de dispersión acrílica, pigmentos libres de metales pesados, cargas minerales inertes, glicoles y tensioactivos, diurón. Puede estar seguro, Suvinil utiliza las mejores materias primas.

Envases (Sistema SelfColor) → 3,7 Kg

Sólidos/Peso - (Valor obtenido a través del Norma ABNT NBR 15315:2005)	51 - 53%
Sólidos/Volumen - (parte que permanece en la película seca, cuanto mayor el valor, mayor será la capa seca)	32,24 - 36,24%
Densidad - (peso específico, cuanto mayor sea el valor, más pesado / denso será el producto)	1,34 - 1,40g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de prueba estándar para pH de soluciones acuosas con electrodo de vidrio	8,0 - 11,0
Plazo de Validez - (envase cerrado y sin uso)	36 meses

PREPARAR	APLICAR	SECAR
<p>¿Qué vas a pintar?</p> <p>Revoque, hormigón, fibrocemento, enduido, yeso y repintado.</p> <p>Dilución:</p> <p>Listo para usar.</p>	<p>Para aplicar, utilice:</p> <p>Fratachos y espátula según el efecto deseado.</p>	<p>Nº de manos:</p> <p>1 a 3 según el efecto deseado.</p> <p>Secado:</p> <p>Al tacto: 2 horas Entre manos: 8 horas Final: 24 horas</p> <p>Envase/ Rendimiento:</p> <p>Galón (3,7 Kg): 12 m² Cada galón de 3,7 Kg rinde hasta 12 m² por mano, según el efecto elegido.</p>

Prepara la pared:

Antes de empezar a pintar, observa cómo está su pared. Debe ser uniforme, limpio y muy seco. Después de lijar, recuerda eliminar todo el polvo restante antes de pintar.

¿Qué vas a pintar?	Que deberías hacer	Aplicar la pintura:
Pared nueva: con yeso, mortero, hormigón o cemento y sin pintar	Después de secar y curar durante al menos 28 días, pase la mano por la pared. Si quedan granos o polvo, aplique una capa de Suvinil Fondo Preparador. Si los granos o el polvo no salen, aplique una capa de Suvinil Sellador Acrílico	<p>01 Abra la lata y mezcle bien el producto con una espátula.</p>
Pared pintada: con burbujas, partes sueltas o mal adheridas	Elimina todas estas imperfecciones con raspado, lijado, cepillado o chorro de agua y aplica una mano de Suvinil Fondo Preparador.	<p>02 Aplicar lo enduido en finas capas, utilizando una espátula o fratacho.</p>
Pared mohosa	Lavar con una mezcla de agua y lejía (1:1), dejar reposar durante una hora, enjuagar y dejar secar.	<p>03 Protege todo lo que no quieras pintar: marcos de puertas, enchufes y zócalos.</p>
Pared con ligeras imperfecciones, ondulaciones, rugosas o gruesas	En ambientes externos e internos, nivel con Suvinil Enduido Exterior. En ambientes interiores secos, use Suvinil Enduido Interior.	<p>04 Recuerde esperar de 8 horas entre manos.</p>
Pared con muchas imperfecciones y profundos defectos	Corrija con mortero y espere al menos 28 días para curar.	
Yeso: enduido, revestimiento, moldura o acartonado	Deje secar durante 30 días. Aplique una mano de Suvinil Yeso & Drywall para asegurar la adhesión de la pintura.	<p>¿Quieres un consejo?</p> <p>Aplique tu efecto en pequeñas sesiones, sin interrupciones. Use cera después de terminar el efecto deseado para obtener un acabado brillante.</p>
Fibrocemento y paredes pintadas con cal o pinturas muy antiguas	Aplique una mano de Suvinil Fondo Preparador.	

Observaciones:

Antes de pintar con la Suvinil Masilla para Efectos, observe cómo está el tiempo afuera. Si está lloviendo, muy ventoso, por debajo de 10°C y/o con humedad por encima del 90%, deje la pintura para otro día. Los días en que el clima no es ideal para la pintura, el secado y la curación pueden tardar un poco más.

Después de pintar, ¿cómo limpiar la pared? Deje que lo enduido se seque durante 2 semanas antes de limpiarla. Use un paño suave o una esponja con detergente suave, luego limpie con un paño humedecido con movimientos suaves solo en el lugar afectado.

Cuando termines de usar toda la pintura, recuerda desechar el embalaje de tu Suvinil en puntos de recogida y reciclaje de chatarra metálica

Nuestros colores cuentan historias. ¿No encuentras el color perfecto para tu pared? Todo bien. También puede mezclar nuestros tonos o utilice nuestro sistema Suvinil SelfColor.

Pero tenga en cuenta: el color del producto puede ser ligeramente diferente al impreso en la etiqueta o en el catálogo. Esto se debe a que el proceso de impresión es diferente al proceso de producción de masilla Suvinil. Además, antes de elegir tu color, piensa siempre en la luminosidad del ambiente que vas a pintar y ten en cuenta que, dependiendo del efecto aplicado, es característico del producto tener matices claros y oscuros de la tonalidad elegida.

Norma ABNT NBR 13245: la superficie debe ser firme, cohesiva, limpia, seca, sin polvo, grasa, jabón o moho. Las partes sueltas y/o mal adheridas deberán ser raspadas y/o cepilladas. El brillo debe ser eliminado al lijar.

Algunas precauciones:

Eventual contacto con la piel, lávate con jabón y abundante agua. En caso de irritación o erupción, consulte a un médico. Evite respirar polvo, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles y siempre use guantes, ropa y protección para los ojos y la cara al pintar.

Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños y de los animales; Almacenar en un local cubierto, fresco, ventilado y lejos de fuentes de calor; Mantener el ambiente ventilado durante la preparación, aplicación y secado, En caso de inhalación se deberá alejar del local a la persona; En caso de ser ingerido, no provocar vómito. Consultar un médico llevando el envase del producto; Este producto no está destinado a edificaciones no industriales, por lo tanto, siga las recomendaciones de uso. Si hay resto de este producto, pinte otros locales o haga una donación; Este envase destapado y con residuos secos del producto se clasifica de acuerdo con la norma NBR 10.004 como RESIDUO NO PELIGROSO / NO INERTE, debiendo destinarse al reciclaje según el tipo de envase; Muchos municipios proporcionan áreas para la disposición de residuos de la construcción. Consulte al departamento responsable de la recolección de basura en su municipio.

Otras informaciones:

La Ficha de información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ) puede ser obtenida por medio del sitio www.suvinil.com.br. En caso de emergencia médicas puede contactar a los siguientes números, según país de residencia. Paraguay: +595 21 220 418 - Uruguay: 1722 - Chile: +56 2 26353802 - Demás países, consulte a la autoridad gubernamental local. El transporte del producto deberá ser realizado de forma que quede en pie y cubierto durante todo el trayecto. Deberán ser garantizadas las condiciones que prevenga el vuelco del envase. Este producto es "no peligroso para transporte conforme Resolución ANTT 5232/2016".

En caso de dudas, habla con nuestro Servicio de Atención al Cliente (SAC) y guarda siempre la factura de tu pintura para facilitar el servicio. Recuerde: una vez abierto, las sobras y restos de producto almacenados pueden sufrir un cambio en su rendimiento. ¿Quieres un consejo? Aprovecha para pintar otra cosa o donar lo que queda a alguien.

BASF S.A. - División de Pinturas y Barnices. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsable - Sabrina Laperuta Marquezano - CRQ 04363244 - IV / Región



Autor: Gestión de la Calidad, Seguridad & Stewardship / Revisión: Laboratório P&D Materiais de Construção e Suporte a Tollers

