

El efecto que trae la ciudad para dentro de la casa.

Calles, avenidas, muros, hormigón. Suvinil Cemento Quemado está diseñado para aquellos que aman todo esto y quieren vivir la ciudad en su propia casa. Viene listo para aplicar en 6 colores diferentes y se puede aplicar tanto en interior como en exterior. Con un aspecto rústico mate, el cemento quemado es perfecto para quienes viven intensamente la ciudad.

Indicación	Indicado para superficies de revoque, hormigón, fibrocemento, sobre enduido y enduido acrílico, yeso y repintados.
Colores	Son 6 colores para que coincida contigo y con tu pared. ¿Ya sabes cuál es la tuya?
Principales Ventajas	 Aplicación interna y externa.
	 Aspecto mate y rústico.
	 Listo para aplicar.



Referencias normativas: Este producto no está clasificado según NBR 11702:2019 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Informaciones técnicas:

¿De qué está hecha esta tinta?

Resina a base de dispersión acrílica, pigmentos libres de metales pesados, cargas minerales inertes, glicoles, tensioactivos, diurón y mezcla de isotiazolinonas. Puede estar seguro, Suvinil utiliza las mejores materias primas.

Envases (Colores listos) → 5 Kg

Sólidos/Peso - (Valor obtenido a través del Norma ABNT NBR 15315:2005)	68 - 70%
Sólidos/Volumen - (parte que permanece en la película seca, cuanto mayor el valor, mayor será la capa seca)	49 - 51%
Densidad - (peso específico, cuanto mayor sea el valor, más pesado/denso será el producto)	1,60 - 1,64 g/cm³
pH - ASTM E70 - Método de prueba estándar para pH de soluciones acuosas con electrodo de vidrio	9,00 - 9,50
Plazo de Validez - (envase cerrado y sin uso)	36 meses

PREPARAR		PINTAR		SECAR	
					
¿Qué vas a pintar?	Dilución:	Para aplicar, utilice:	Nº de manos:	Secado:	Envase/ Rendimiento:
Revoque, hormigón, fibrocemento, enduido, yeso y repintado.	Listo para usar.	Fratuchos de acero inoxidable con esquinas redondeadas.	1 a 3	Al tacto: 2 horas Entre manos: 8 horas Final: 24 horas	Galón (5,0 Kg): 8 a 9 m ² Cada galón de 5,0 kg rinde hasta 8 a 9 m ² por mano.

Prepara la pared:

Antes de empezar a pintar, observa cómo está su pared. Debe ser uniforme, limpio y muy seco. Después de lijar, recuerda eliminar todo el polvo restante antes de pintar.

¿Qué vas a pintar?	Que deberías hacer
Pared nueva: con yeso, mortero, hormigón o cemento y sin pintar	Después de secar y curar durante al menos 28 días, pase la mano por la pared. Si quedan granos o polvo, aplique una capa de Suvinil Fundo Preparador. Si los granos o el polvo no salen, aplique una capa de Suvinil Selador Acrílico
Pared pintada: con burbujas, partes sueltas o mal adheridas	Elimina todas estas imperfecciones con raspado, lijado, cepillado o chorro de agua y aplica una mano de Suvinil Fundo Preparador.
Pared mohosa	Lavar con una mezcla de agua y lejía (1:1), dejar reposar durante una hora, enjuagar y dejar secar.
Pared con ligeras imperfecciones, ondulaciones, rugosas o gruesas	En ambientes externos e internos, nivel con Suvinil Massa Acrílica. En ambientes interiores secos, use Suvinil Massa Corrida.
Pared con muchas imperfecciones y profundos defectos	Corrija con mortero y espere al menos 28 días para curar.
Yeso: enduido, revestimiento, moldura o acartonado	Deje secar durante 30 días. Aplique una mano de Suvinil Gesso & Drywall para asegurar la adhesión de la pintura.
Fibrocemento y paredes pintadas con cal o pinturas muy antiguas	Aplique una mano de Suvinil Fundo Preparador.

Observaciones:

Antes de pintar con la Suvinil Cemento Queimado, observe cómo está el tiempo afuera. Si está lloviendo, muy ventoso, por debajo de 10°C y/o con humedad por encima del 90%, deje la pintura para otro día. Los días en que el clima no es ideal para la pintura, el secado y la curación pueden tardar un poco más.

Después de pintar, ¿cómo limpiar la pared? Deje que lo enduido se seque durante 2 semanas antes de limpiarla. Use un paño suave o una esponja con detergente suave, luego limpie con un paño humedecido con movimientos suaves solo en el lugar afectado.

Cuando termines de usar todo el producto, recuerda desechar el embalaje de tu Suvinil en puntos de recogida.

Nuestros colores cuentan historias. Pero tenga en cuenta: el color del producto puede ser ligeramente diferente al impreso en la etiqueta o en el catálogo. Esto se debe a que el proceso de impresión es diferente al proceso de producción de pasta Suvinil. Además, antes de elegir tu color, piensa siempre en la luminosidad del ambiente que vas a pintar y ten en cuenta que, dependiendo del efecto aplicado, es característico del producto tener matices claros y oscuros de la tonalidad elegida. Después de la aplicación, este producto no acepta retoques.

Algunas precauciones:

Eventual contacto con la piel, lávate con jabón y abundante agua. En caso de irritación o erupción, consulte a un médico. Evite respirar polvo, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles y siempre use guantes, ropa y protección para los ojos y la cara al pintar.

Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños y de los animales; Almacenar en un local cubierto, fresco, ventilado y lejos de fuentes de calor; Mantener el ambiente ventilado durante la preparación, aplicación y secado, En caso de inhalación se deberá alejar del local a la persona; En caso de ser ingerido, no provocar vómito. Consultar un médico llevando el envase del producto; Este producto no está destinado a edificaciones no industriales, por lo tanto, siga las recomendaciones de uso. Si hay resto de este producto, pinte otros locales o haga una donación; Este envase destapado y con residuos secos del producto se clasifica de acuerdo con la norma NBR 10.004 como RESIDUO NO PELIGROSO/NO INERTE, debiendo destinarse al reciclaje según el tipo de envase; Muchos municipios proporcionan áreas para la disposición de residuos de la construcción.

Otras informaciones:

La hoja de datos de seguridad de Producto Químico (HDS) se puede obtener a través del sitio web www.suvinil.com.br. **Urgencias médicas (24 h):** Centro de Asistencia Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergencias por accidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. El transporte del producto debe realizarse de manera que el mismo se quede de pie y cubierto durante todo el curso. Las condiciones para evitar que el producto se vuelque deben garantizarse. Producto "no peligroso para el transporte según Resolución ANTT 5232/2016".

En caso de dudas, habla con nuestro Servicio de Atención al Cliente (SAC) y guarda siempre la factura de tu tinta para facilitar el servicio. Recuerde: una vez abierto, las sobras y restos de producto almacenados pueden sufrir un cambio en su rendimiento. ¿Quieres un consejo? Aprovecha para pintar otra cosa o donar lo que queda a alguien.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsable - Sabrina Laperuta Marquezano - CRQ 04363244 - IV / Región



Autor: Gestión de la Calidad, Seguridad & Stewardship / Revisión: Laboratório P&D Alvenaria

